

APACHE SOILS
TRACTORES

H 26 4WD



CON PLATAFORMA DE CORTE



Motor**H 26 4WD c/plat. de corte**

Marca y modelo	Mitsubishi S3L2
Tipo	Diésel - 4 tiempos - Inyección indirecta
Categoría de potencia	26 HP
Régimen nominal	2500 rpm
Número de Cilindros / Desplazamiento	3 / 1318 cm ³
Aspiración	Natural

Embrague

Tipo	Húmedo (TDP)
------	--------------

Transmisión

Tipo	Hidrostática
Número de rangos (A: Avance / R: Retroceso)	2 A + 2 R
Rango de velocidades	B: 0 - 8,1 km / h A: 0 - 18,2 km / h

TDP (Toma de potencia)

Tipo	Electrohidráulica
Velocidades [rpm]	540 (TDP trasera) 2100 (TDP central)

Frenos

Freno principal (ruedas traseras)	A discos, en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente

Eje delantero

Tipo	Tracción delantera asistida (TDA)
Características	Accionamiento mecánico Con piñón y corona
Dirección hidrostática	Sí

Sistema hidráulico

Tipo	Centro abierto con válvula prioritaria
Bomba	De engranajes
Válvulas de control remoto de doble acción (VCR DA)	3

Levante hidráulico de 3 puntos**H 26 4WD c/plat. de corte**

Categoría	I N
Controles	Posición
Capacidad de levante en la rótula	750 kgf
Brazo superior	Hidráulico

Sistema eléctrico

Tensión	12 V
---------	------

Puesto del operador

Plataforma	Abierta
Estructura de protección contra riesgo de vuelco (ROPS)	Sí, rebatible
Control de velocidad crucero	Sí

Neumáticos

Delanteros	25x8.5 - 14
Traseros	13.6 - 16

Dimensiones y peso

Largo total	2895 mm
Ancho total	1420 mm
Peso aprox. (con contrapesos)	1240 kg

Plataforma de corte

Ancho de corte	1515 mm
Altura de corte	25 a 90 mm
Regulación de altura	Simple (ruedas reguladoras)
Montaje	Central
Plataforma	Suspendida (accionada por LH3P)
Descarga	Lateral (con deflector)
Mando	Barra cardánica desde TDP central + caja escuadra + correa trapezoidal única
Cantidad de cuchillas	3 (con alta veloc. de corte)
Acople y desacople	Rápido y simple
Ruedas niveladoras	4 (+1 rodillo central)



APACHE S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones, o realizar mejoras en cualquier momento sin aviso previo u obligación. Las especificaciones y las imágenes en este documento son tan precisas como se las conoce al momento de su publicación, y pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

APACHE SOILS
TRACTORES