

APACHE SOILS

TRACTORES

S 45 2WD



S 45 4WD



Motor	S 45 2WD	S 45 4WD
Marca y modelo	Solis 3102IL	
Tipo	Diésel - 4 tiempos - Inyección directa	
Categoría de potencia	45 HP	
Régimen nominal	2100 rpm	
Número de Cilindros / Desplazamiento	3 / 2893 cm ³	
Aspiración	Natural	

Embrague

Tipo	Dual (doble etapa) - En seco
Accionamiento	Mecánico a pedal

Transmisión

Tipo	Engrane constante
Número de marchas	8 A + 2 R
(A: Avance / R: Retroceso)	

TDP trasera (Toma de potencia)

Tipo	Semidependiente (embrague con dos etapas)
Velocidades [rpm]	540 - Variable con avance

Frenos

Freno principal (ruedas traseras)	A discos, en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente

Eje delantero

Tipo	Tracción simple (TS) Eje rígido	Tracción delantera asistida (TDA)
Características	Trocha variable	Accionam. mec. Con red. planetaria
Dirección hidrostática	Sí	

Sistema hidráulico	S 45 2WD	S 45 4WD
Tipo	Centro abierto	
Bomba	De engranajes	
Válvulas de control remoto de doble acción (VCR DA)	2	

Levante hidráulico de 3 puntos

Categoría	II
Controles	Posición - Esfuerzo - Mixto
Capacidad de levante en la rótula	1600 kgf

Sistema eléctrico

Tensión	12 V
---------	------

Puesto del operador

Plataforma	Abierta
Estructura de protección contra riesgo de vuelco (ROPS)	Sí, rebatible
Techo rígido	Sí

Neumáticos

Delanteros	6.00 - 16	9.5 - 20 R1
Traseros	12.4 - 28 R1	13.6 - 28 R1

Dimensiones y peso

Largo total	3880 mm	4065 mm
Ancho total	1830 mm	1950 mm
Peso aprox. (con contrapesos)	2510 kg	2810 kg