

APACHE SOILS

TRACTORES

S 75 2WD



S 75 4WD



Motor	S 75 2WD	S 75 4WD
Marca y modelo	Solis 4100FLT	
Tipo	Diésel – 4 tiempos – Inyección directa	
Categoría de potencia	75 HP	
Régimen nominal	2200 rpm	
Número de Cilindros / Desplazamiento	4 / 3707 cm ³	
Aspiración	Turboalimentado	

Embrague	
Tipo	Dual (doble etapa) – En seco
Accionamiento	Mecánico a pedal

Transmisión	
Tipo	Engrane constante
Número de marchas	8 A + 2 R
(A: Avance / R: Retroceso)	

TDP trasera (Toma de potencia)	
Tipo	Semidependiente (embrague con dos etapas)
Velocidades [rpm]	540 – Variable con avance

Frenos	
Freno principal (ruedas traseras)	A discos, en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente

Eje delantero		
Tipo	Tracción simple (TS)	Tracción delantera asistida (TDA)
Características	Eje rígido Trocha variable	Accionam. mec. Con red. planetaria
Dirección hidrostática	Sí	

Sistema hidráulico	S 75 2WD	S 75 4WD
Tipo	Centro abierto	
Bomba	De engranajes	
Válvulas de control remoto de doble acción (VCR DA)	2	

Levante hidráulico de 3 puntos	
Categoría	II
Controles	Posición – Esfuerzo – Mixto
Capacidad de levante en la rótula	2000 kgf

Sistema eléctrico	
Tensión	12 V

Puesto del operador	
Plataforma	Abierta
Estructura de protección contra riesgo de vuelco (ROPS)	Sí, rebatible
Techo rígido	Sí

Neumáticos		
Delanteros	7.50 – 16	11.2 – 24 R1
Traseros	16.9 – 30 R1	

Dimensiones y peso		
Largo total	3730 mm	4100 mm
Ancho total	1950 mm	
Peso aprox. (con contrapesos)	2810 kg	3240 kg

APACHE S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones, o realizar mejoras en cualquier momento sin aviso previo u obligación. Las especificaciones y las imágenes en este documento son tan precisas como se las conoce al momento de su publicación, y pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

APACHE SOILS
TRACTORES