

APACHE SOLIS

TRACTORES

S 90 4WD



S 90 4WD CON TECHO



S 90 4WD CON CABINA



Motor	S 90 4WD c/techo	S 90 4WD c/cabina
Marca y modelo	Solis 4105TL	
Tipo	Diésel – 4 tiempos – Inyección directa	
Categoría de potencia	90 HP	
Régimen nominal	2200 rpm	
Número de Cilindros / Desplazamiento	4 / 4087 cm ³	
Aspiración	Turboalimentado	

Embrague	
Tipo	Doble – En seco
Accionamiento	Mecánico a pedal (Princ.) Mecánico manual (TDP Indep.)

Transmisión	
Tipo	Sincronizada
Inversor de marchas	Mecánico
Número de marchas (A: Avance / R: Retroceso)	12 A + 12 R

TDP trasera (Toma de potencia)	
Tipo	Independiente
Velocidades [rpm]	540 – 540E – Variable con avance

Frenos	
Freno principal (ruedas traseras)	A discos, en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Independiente

Eje delantero	
Tipo	Tracción delantera asistida (TDA)
Características	Accionamiento mecánico Con red. planetaria y diferencial de velocidad limitada
Dirección hidrostática	Sí
Guardabarros delanteros	Sí

Sistema hidráulico	S 90 4WD c/techo	S 90 4WD c/cabina
Tipo	Centro abierto	
Bomba	De engranajes	
Válvulas de control remoto de doble acción (VCR DA)	2	

Levante hidráulico de 3 puntos	
Categoría	II
Controles	Posición – Esfuerzo – Mixto
Capacidad de levante en la rótula	2500 kgf

Sistema eléctrico	
Tensión	12 V

Puesto del operador		
Plataforma	Abierta	Cabina con ventilación, calefacción y aire acondicionado
Estructura de protección contra riesgo de vuelco (ROPS)	Sí, rebatible	
Techo rígido	Sí	

Neumáticos	
Delanteros	12.4 – 24 R1
Traseros	18.4 – 30 R1

Dimensiones y peso		
Largo total	4270 mm	
Ancho total	1980 mm	
Peso aprox. (con contrapesos)	3390 kg	3710 kg

APACHE S.A. se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones, o realizar mejoras en cualquier momento sin aviso previo u obligación. Las especificaciones y las imágenes en este documento son tan precisas como se las conoce al momento de su publicación, y pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

APACHE SOILS
TRACTORES