



APACHE SOLIS 26GT4WD



Tracción	
Tipo	Tracción delantera asistida
Ruedas motrices	2+2 RM (4 x 4)
Motor	
Marca	Mitsubishi
Modelo	S3L2
Tipo	Diesel - 4T Inyección indirecta
Categoría de potencia	26 HP
Potencia en TDP (+/-2%)	18 HP @ 2700 rpm
Torque (+/- 5%)	75,2 Nm @ 2200 rpm
Régimen nominal	2700 rpm
Número de Cilindros	3
Desplazamiento	1318 cm ³
Aspiración	Natural
Sistema de enfriamiento	Por refrigerante Circulación forzada
Filtro de aire	En seco, dos elementos. Con sensor de bloqueo
Ayuda para arranque a bajas temperaturas	Con bujía de precalentamiento en múltiple de admisión
Sistema de escape	Silenciador debajo de capó
Embrague	
Tipo	Monodisco En seco
Accionamiento	Mecánico a pedal
Tamaño	224 mm
Transmisión	
Tipo	Engranajes deslizantes
Número de marchas	6 Avance + 2 Retroceso
Rango de velocidad (avance)	1,5 - 17,0 km/h (GT A) 1,3 - 14,8 km/h (GT P)
Posición palancas	Central
Bloqueo de diferencial	Accionado por pedal
TDP trasera (Toma de potencia)	
Tipo	Embrague único Con palanca de acople
Velocidades [rpm]	540 / 540E / 1000
Nº de estrias / Diámetro	6 / 35 mm
Accionamiento	Mecánico
Frenos	
Freno principal (ruedas traseras)	A discos, en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de estacionamiento	Si

Eje delantero	
Tipo	Tracción delantera asistida (TDA)
Características	Accionamiento mecánico
Dirección	
Tipo	Dirección hidrostática
Sistema hidráulico	
Tipo	Centro abierto con válvula prioritaria
Bomba	De engranajes
Caudal (L/min @ veloc. régimen)	12
Presión máxima (bar)	170
Válvulas de control remoto de doble acción	1
Levante hidráulico de 3 puntos	
Categoría	1N
Controles	Posición
Capacidad de levante en la rótula	800 kgf
Sistema eléctrico	
Tensión	12 V
Batería	50 Ah
Alternador	40A
Conector de 7 terminales	Si
Puesto del operador	
Plataforma	Abierta
Asiento	Regulación horizontal y peso
Estructura de protección contra riesgo de vuelco (ROPS)	Si, rebatible
Indicadores / Controles	Tacómetro (RPM-horas) Presión de aceite de motor Temperatura de refrigerante Nivel de combustible Luz de carga de batería Luces de giro Filtro aire tapado Luz alta Luz de emergencia / Baliza Bocina Posición de palanca de cambios Arranque en frío
Acelerador de pie y de mano	Si
Accesorios	
Contrapesos delanteros	2 unidades de 15 kg c/u
Reflector trasero de trabajo, orientable	Si
Caja para herramientas	Si

Neumáticos	
Delanteros	6.00 - 12 (GT A) 23"8.50 - 12 (GT P)
Traseros	8.3 - 20 R1 (GT A) 33"15.50 - 16.5 (GT P)
Dimensiones	
Largo total	2705 mm
Ancho total	1058 mm
Despeje al suelo (min)	320 mm
Distancia entre ejes	1560 mm
Trocha delantera min. / máx.	894 mm
Trocha trasera min. / máx.	825 mm
Radio de giro sin freno	3,1 m
Radio de giro con freno	2,4 m
Peso	
Equipo base-sin operador	930 kg
Capacidades	
Tanque de combustible	29 litros
Acete de motor	4,2 litros
Acete de transmisión/hidráulico	18 litros
Velocidades	
Marcha / [km/h]	Avance Retroceso L1 1,5 (1,3) RL 2,0 (1,7) L2 2,2 (1,9) L3 3,9 (3,4) L3 3,9 (3,4)
(Con los neumáticos indicados, al régimen nominal de rpm de motor)	H1 6,7 (5,8) RH 8,6 (7,5) H2 9,8 (8,5) H3 17,0 (14,8)
	A (P): Agrícola (Parquero)

APACHE SOLIS 26GT4WD



APACHE se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones, o realizar mejoras en cualquier momento sin aviso previo u obligación. Las especificaciones y las imágenes en este documento son tan precisas como se las conoce al momento de publicación, pero están sujetas a cambio sin previo aviso.

APACHE